

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ АНКЕРНАЯ ПОДДЕРЖКА ТИПА PKU-1

Пневматическая анкерная поддержка для установки штанговой крепи PKU-1 предназначена для бурения шпуровых отверстий в среднсе крепких породах и высокой твёрдости в выработках высотой от 2600 мм при шаге пневмоподдержки в 1300 мм, а также для подбивки анкеров. На желание потребителя возможность исполнения анкерной поддежку о другом прыжке цилиндра. PKU-1 имеет возможность регулировки положения управляющего клапана, в зависимости от высоты выработки. Эту регулировку выполняет работник, обслуживающий машину для выполнения штанговой крепи на рабочем месте. Такое решение значительно уменьшает обременительность работы с устройством.

Максимальный диаметр бурения отверстия Ø 45 мм.



■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Масса	кг	45
Длина машины без штанги (1) (2)	мм мм	2240 1740
Высота при растянутой поддержке (полезный ход) (1) (2)	мм мм	3540 2540
Максимальное давление питания	МПа	0,6
Минимальное давление питания	МПа	0,4
Сила нажима*	кН	2,1
Энергия удара*	Дж	24,5
Частота удара*	1/мин.	1950
Скорость вращения инструмента*	об./мин.	200
Расход сжатого воздуха	м³/мин.	3,2
Внутренний диаметр шланга сжатого воздуха	мм	25
Внутренний диаметр водяного шланга	мм	12,5
Размер захвата бура	мм	22,2(7/8")x108 или 25,4(1")x108

* Значения получены при давлении сжатого воздуха 0,4 МПа.

Существует возможность изготовления машин для установки штанговой крепи другой длины, чем представлено выше и с соответствующим полезным ходом.